

REPLAY 55 EVO



BESCHREIBUNG

Die **REPLAY evo** Baureihe bietet Basis-Produkte ohne auf eine exzellente Qualität zu verzichten. Mit fortschrittlichen neuen und exklusiven Systemen ausgestattet, stellt sie die wettbewerbsfähigste Lösung der neuen Maschinen mit Glocke von **minipack®-torre** dar.

REPLAY 55 evo vereint technologische Leistungen mit essentiellen und kompakten Formen, ohne dabei auf die exzellente Qualität, die die Maschinen von **minipack®-torre** auszeichnet, zu verzichten.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Stromversorgung | V | 200/230 |
| Phase | ph | 1 |
| Installierte MAX Leistung | kW | 3.15 |
| Produktion pro Stunde | p/h (pph) | 0-300 |
| Siegelbalken-Nutzabmessungen | mm | 540 x 390 |
| MAX Produktabmessungen | mm | 500 x 380 x 200 |
| MAX Spulenabmessungen (Durchmesser) | mm | 250 |
| MAX Folienspulenabmessungen (Breite) | mm | 600 |
| Arbeitstischhöhe | mm | 925 |
| Maschinenabmessungen mit geöffnetem Schutzdeckel | mm | 1260 x 810 x 1310 |
| Maschinenabmessungen mit geschlossenem Schutzdeckel | mm | 1260 x 810 x 1165 |
| Maschinengewicht (Netto/Brutto) | kg | 105/126 |

TECHNISCHE LÖSUNGEN

- **Hochleistungsfähige Widerstände aus Stahl:**
Reduzierung der Schrumpfzeit um 50% und der Heizzeit um 60%.
- **Soft Shrink zur Drehzahleinstellung des Gebläses:**
Perfektes Warmschrumpfen auch bei sehr leichten oder flexiblen Produkten.
Die Siegelnähte öffnen sich nicht.
Dezibel – sehr niedrige Lärmemission.
Exklusives Patent.
- **Gebläse-Stopp Komfortbereich:**
Der Gebläse-Stopp ist eine „grüne“ Lösung, die eine Energieeinsparung um 20% und eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit beim Verpacken ermöglicht, da das Gebläse gleichzeitig mit dem Öffnen der Glocke angehalten wird.
- **Neue Leiterplatte der letzten Generation:**
Qualitätskomponenten.
Bildschirm mit 4 Ziffern.





Optional

- **Inox-Verpackungsplatte**
- **Rauchsauger**
- **Gebälsegruppe**
- **Glocke oben 300 mm**
- **Folienwickler**
- **Folienöffnungsblech**
- **2. Spulenhalter**
- **2. Tisch-Spulenhalter.**



BDS Pack GmbH
Vogelriedgasse 222, A-2732 Würflach
Tel: 02620 / 3515-0 • Fax: DW-20
office@bdspack.at • www.bdspack.at

Die packende Verbindung



BDS Pack GmbH
Vogelriedgasse 222, A-2732 Würflach
Tel: 02620 / 3515-0 • Fax: DW-20
office@bdspack.at • www.bdspack.at

Die packende Verbindung

