

# MODULAR 50S

Größte Flexibilität –  
kleinste Anstrengung



**minipack®**

**BDS  
PACK**



Die halbautomatischen Winkelschweißer der **MODULAR**-Linie vereinen maximale Flexibilität in der Verpackung mit erstklassiger Produktqualität – und das bei minimalen Investitionskosten.

Die neu überarbeiteten Modelle **MODULAR 50S** und **MODULAR 70** garantieren hochwertige Verpackungen – unabhängig vom verwendeten Folienmaterial.

Die **MODULAR LINE** verwendet ein elektronisch gesteuertes Trennahtsystem und die fortschrittlichsten Sicherheitssysteme. Die Anwendung in manueller und halbautomatischer Betriebsweise sowie die einstellbaren Arbeitsprogramme vereinfachen die Verpackungsphasen und optimieren die Produktionsleistung.

Die Version in Edelstahl (**INOX**) von **MODULAR 50S** ist ideal für die Anforderungen des Lebensmittel- und Pharmasektors. **MODULAR 50S** und **MODULAR 70** können durch **TUNNEL minipack®-torre** ergänzt werden.

#### **Besondere Merkmale:**

- Trennflachdraht mit Teflonbeschichtung
- Doppelte Schweißstange mit Puffern
- Wasserkühlanlage mit Dauerzyklus
- Manuelle oder automatische Betriebsweise
- Verstellbarer Arbeitstisch
- Motorband mit Geschwindigkeitsverstellung
- Vergrößerter Abfallwickler
- Eingebauter Spulenhalter
- Digitales Bedienfeld mit 6 Programmen
- Stückzähler
- Arretierung Verpackungsplatte
- Verzögerte Schweißstangenöffnung zwecks Abkühlung der Versiegelung
- Maschine auf Rädern
- Notausschalter

#### **Optional:**

- Verpackungsplatte aus Edelstahl
- Folienöffnerstange
- Auslaufwalzen zum Entladen des Produkts
- Doppelrollenhalterung (50er)
- Buzzersteuerung (50er)



## Technische Daten

Stromversorgung	200V 50/60Hz; 208/220V 60Hz 230V 50Hz; 400V 50Hz 400V 50/60Hz; 440V 50/60Hz
Phase	3 ph
Installierte Max. Leistung	2,4 kW
Produktion pro Stunde	0-900 p/h
Maximaler Strom	12 A (200V); 11,5/10,9 A (208V/220V); 10,4 A (230V) 6 A (400V); 5,5 A (440V)
Siegelbalken-Nutzabmessungen	540x400 mm
Max. Spulenabmessungen (Durchmesser)	250 mm
Max. Folienspulenabmessungen (Breite)	600 mm
Arbeitstischhöhe	930 mm
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	151/182 kg
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Siegelrahmen	1565x750x h.1400 mm
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Siegelrahmen	1565x750x h.1100 mm